



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

SCHEDA DI SICUREZZA

E412 GOMMA DI GUAR

Cod. 306002

1. IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E SOCIETA'

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E412 GOMMA DI GUAR
IDENTIFICAZIONE FABBRICANTE Diversi.

DISTRIBUTORE/IMPORTATORE

CHIAMATE URGENTI

Ospedale Cà Granda - Niguarda (MI) 0266101029

Fornitore: Andrea Gallo di Luigi S.r.l.
Via/Casella postale Via Erzelli, 9
CAP/Città 16152 Genova
Telefono 010.650.29.41
Contatto info@andreagallo.it

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto non risulta pericoloso ai sensi del regolamento CE 1272/2008 e delle Direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

N° EINECS 232-536-0

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

INALAZIONE

Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale e consultare un medico.

PELLE

Lavare con acqua e sapone.

OCCHI

Sciacquare immediatamente con acqua abbondante.

INGESTIONE

Rimuovere meccanicamente la maggior quantità possibile di prodotto e bere molta acqua.

5. MISURE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI

Il prodotto brucia solo in condizioni particolari (temperatura di autoaccensione 300°C). In caso di incendio, utilizzare schiuma sintetica, CO₂, polveri estinguenti, sabbia.

Evitare di utilizzare acqua per estinguere l'incendio in quanto, a contatto con il prodotto, potrebbe rendere scivolose le superfici.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI Ossidi di carbonio.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Raccogliere con mezzi meccanici, evitando la formazione di polvere. Prestare attenzione alla scivolosità delle superfici nel caso il prodotto venga a contatto con l'acqua.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLAZIONE

- buona ventilazione dei locali.
- evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
- evitare la formazione di polveri (nubi esplosive).
- osservare l'igiene sul posto di lavoro, evitando di respirare il prodotto.



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

SCHEDA DI SICUREZZA

E412 GOMMA DI GUAR

Cod. 306002

STOCCAGGIO

- lavarsi le mani dopo l'uso.
Conservare in locali freschi e asciutti, con buona ventilazione.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONI RESPIRATORIE	Indossare maschere per manipolazioni del prodotto in locali con scarsa ventilazione.
PROTEZIONI PER LE MANI	Indossare guanti di sicurezza.
PROTEZIONI PER GLI OCCHI	Indossare occhiali di sicurezza.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

ASPETTO	polvere di colore bianco-crema
ODORE	inodore
pH (sol. acquosa 1%)	5 – 6.5
UMIDITA'	max. 12%
DENSITA'	0,65 - 0,75
SOLUBILITA'	solubile in acqua

10. STABILITA' E REATTIVITA'

STABILITA'	Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'impiego.
CONDIZIONI DA EVITARE	Evitare la formazione di nubi di polvere esplosive; evitare le temperature elevate, la luce diretta e l'umidità. Tenere lontano da forti agenti ossidanti.
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI	La decomposizione termica include biossido e monossido di carbonio.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il prodotto non rientra nelle categorie che possono dar luogo a rischio chimico.

OCCHI	Leggera irritazione.
PELLE	Una lunga esposizione può causare leggera irritazione alla pelle.
INALAZIONE	Leggera irritazione delle vie respiratorie a causa della polverosità.
INGESTIONE	Nessuna evidenza di patologia acuta o cronica. L'ingestione di elevati quantitativi può dar luogo a problemi legati al possibile rigonfiamento del prodotto. Seguire le indicazioni riportate al punto 4.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

BIODEGRADABILITA'	Totalmente biodegradabile.
-------------------	----------------------------



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

SCHEDA DI SICUREZZA E412 GOMMA DI GUAR Cod. 306002

TOSSICITA'

Ha solamente effetto ad alte concentrazioni dovute all'elevata viscosità.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Seguire le disposizioni locali.

La preparazione contiene i seguenti elementi organici legati tra loro: C, H, O.

Smaltimento imballaggio: portare ad inceneritore.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il trasporto del prodotto non configura classi di rischio.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Non è richiesta etichettatura ai sensi della legislazione vigente.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze sotto l'aspetto della sicurezza e non vanno considerate come garanzia di proprietà specifiche. Il destinatario del prodotto deve osservare sotto la propria responsabilità le vigenti leggi e disposizioni.