



**Andrea Gallo di Luigi s.r.l.**  
Via Erzelli, 9 - 16152 GENOVA -ITALY  
Tel 010.650.29.41 – Fax 010.65.03.888  
www.andreagallo.it andreagallo@andreagallo.it

Data 1° emissione:  
10/06/2020

**SCHEMA TECNICA**  
**DETERGENTE ALCALINO**  
**PER IMPIANTI**

Rev 1  
Codice prodotto : 00554330  
Variante : 0000

**DETERGENTE ALCALINO SGRASSANTE PER LA PULIZIA IMPIANTI**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI .**

DETERGENTE ALCALINO INDICATO PER IL LAVAGGIO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NELL'INDUSTRIA .UTILIZZABILE A MANO, CON MACCHINA IDROPULITRICE O LAVA-ASCIUGA.

**DETERGENTE PRONTO ALL'USO FORTEMENTE DISINCROSTANTE A FORTE AZIONE ALCALINA.**

CONTIENE SODIO IDROSSIDO , IDEALE PER PREPARAZIONE ALLA SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI .  
L'IDROSSIDO DI SODIO, PIÙ COMUNEMENTE NOTO CON IL NOME DI SODA CAUSTICA , VIENE **UTILIZZATO PRINCIPALMENTE COME DETERGENTE.** AGISCE CONTRO I RESIDUI ORGANICI (PROTEINE E GRASSI). L'EFFICACIA MAGGIORE SI HA IN ACQUA CALDA (50°C).

**SUPERFICI E ALTRI AMBITI DI APPLICAZIONE:**

**INDUSTRIA DOLCIARIA** LAVAGGIO PARTI SMONTABILI E PARTI FISSE NON BAGNABILI.  
**INDUSTRIA DELLE BEVANDE** SERBATOI DI STOCCAGGIO  
**INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA** LAVAGGIO PER IMMERSIONE DELLE PARTI SMONTABILI

**PER IMPIANTI E ATTREZZATURE :**

Usare il prodotto tal quale  
Tempo di contatto : 15 minuti per detersione ordinaria  
Tempo di contatto : 30 minuti per detersione profonda

**PULIZIA DELL'ATTREZZATURA**

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

**COMPATIBILITA :** ACCIAIO, ACCIAIO AISI 316, ACCIAIO INOX AISI 316L, BRONZO, PA, ARGENTO ,EPDM, PET ,POM, PTFE

**INCOMPATIBILITA :** ALLUMINIO, OTTONE, TPE

**SCONSIGLIATO :** GHISA, RAME, NBR

**ACCETTABILE :** ACCIAIO INOX AISI 303/304, PPS, CR, UR



**Andrea Gallo di Luigi s.r.l.**  
Via Erzelli, 9 - 16152 GENOVA -ITALY  
Tel 010.650.29.41 – Fax 010.65.03.888  
www.andreagallo.it andreagallo@andreagallo.it

Data 1° emissione:  
10/06/2020

**SCHEMA TECNICA**  
**DETERGENTE ALCALINO**  
**PER IMPIANTI**

Rev 1  
Codice prodotto : 00554330  
Variante : 0000

**SICUREZZA** Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

**STOCCAGGIO** Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE** 36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

**COMPOSIZIONE:**

Miscela di tensioattivi, alcali sequestranti e antiridepositanti in soluzione acquosa.

**PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE :**

- ASPETTO liquido trasparente
- COLORE/ODORE giallo paglierino/caratteristico
- Residuo secco 8 %
- PH 14

BIODEGRADABILITA' a norma legge 26-4-83 n. 136

**AVVERTENZE E CLASSIFICAZIONE:** Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente professionale. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali. In base alla sua composizione il prodotto è classificato: CORROSIVO, ai sensi del Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58/CE; 2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.