



PROTETTIVO ANTIGRAFFITI AGAL ASMP-ECO

Protettivo idro-oleorepellente con caratteristiche di antiadesività e antimacchia sviluppato essenzialmente per la protezione di materiali lapidei minerali assorbenti quali:

- pietre naturali
- cemento
- mattoni a vista
- intonaci naturali
- graniti
- marmi

Il protettivo ASMP-ECO è un prodotto a base acquosa ed è pronto all'uso.

E' possibile tuttavia nel caso di materiali scarsamente assorbenti o che variano il colore originale, diluendo ulteriormente il prodotto con acqua.

Il prodotto ASMP-ECO non altera di norma la porosità e la traspirabilità al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto:	liquido giallo scuro trasparente	
Densità a 20°:	ca 1,00	DIN 51757
Flash point:	> 92°C	EN 22719

IMPIEGO

Applicare il prodotto su supporti minerali assorbenti, puliti, asciutti, ad una temperatura superiore a + 10° C ed inferiore a 40°C.

Il protettivo ASMP-ECO di norma non cambia colore ai supporti trattati, si consiglia però un test preliminare su pietre naturali assorbenti, per esempio arenaria rosa e pietra serena.

Prima dell'applicazione chiudere fessure superiori a mm 0,3 ed accertarsi che il supporto trattato sia pulito ed esente da risalite capillari e da efflorescenze saline.

STOCCAGGIO

Il prodotto fornito è stabile per almeno 6 mesi, se mantenuto nella confezione originale.

Conservare a temperatura superiore a + 5°C ed inferiore a + 40°C

Le informazioni e i dati contenuti nel presente bollettino sono ritenuti attendibili e corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ma non impegnano in alcun modo la responsabilità della nostra società.

Si consiglia pertanto l'utilizzatore di verificare in proprio le idoneità del prodotto per l'impiego previsto in modo da ottenere la certezza dei risultati voluti.

L'utilizzatore è tenuto altresì a verificare ed eventualmente risolvere le problematiche che potrebbero insorgere in merito alla violazione di brevetti di terzi.